

SPECIFICATION DATA

TRAPPOLA PER SCHIUME tipo TRSC

FOAM TRAP TRSC Type

APPLICAZIONI

La trappola per schiume tipo **TRSC** della **ECOPLANTS**, evita il trascinamento della schiuma nella linea gas.

Sono previsti degli spruzzatori all'interno per rompere la schiuma.

Lo scarico della schiuma avviene per troppo pieno mentre la tenuta del gas è effettuata da una guardia idraulica.

APPLICATIONS

The **ECOPLANTS** foam trap **TRSC** type, avoids the foam entrainment into the gas line.

Some sprinklers are provided inside, in order to break the foam.

The foam discharge occurs because of the over-flow while the gastight is effected by an hydraulic guide.

COSTRUZIONE

In esecuzione standard, le trappole per le schiume **TRSC** sono completamente realizzate in:

- carpenteria in acciaio zincato



CONSTRUCTION

In standard execution, the foam traps **TRSC** type are completely made in :

- steel structural work in hot galvanized carbon steel

SPECIFICATION DATA

OPZIONI

- carpenteria in acciaio inossidabile 304 o 316

OPTIONS

- steel structural work in stainless steel 304 or 316

SELEZIONE TRAPPOLE PER SCHIUME – SELECTION FOAM TRAP

MODELLO STD. SIZE	PORTATA CAPACITY	ATTACCHI TRAPPOLA TRAP PIPE CONNECTIONS		
		INGRESSO INLET	USCITA OUTLET	DRENAGGIO DRAIN
		Nm ³ /h	DN	DN
TRSC-1	60	50	50	3/4
TRSC-2	100	65	65	3/4
TRSC-3	150	80	80	3/4
TRSC-4	300	100	100	3/4
TRSC-5	500	125	125	1
TRSC-6	800	150	150	1
TRSC-7	1200	200	200	1
TRSC-8	1600	200	200	1
TRSC-10	2800	250	250	1

